

SCWM3

CONNETTORE WATERPROOF DMX (XLR 3P M)

Connettore per uso all'esterno SEETRONIC DMX versione XLR
3P Maschio.



SCWM3

CONNETTORE WATERPROOF DMX (XLR 3P M)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connettore XLR per esterni IP65

Resistente guscio in Zinco die-cast affidabile nel tempo

Housing in metallo con filettatura interna per assemblaggio rapido e facile

Disponibili cappucci copri connettore colorati per codifica e indentificazione

Protezione dalle flessioni grazie al cappuccio copri connettore in poliuterano

SPECIFICHE

Capacità elettrica tra i contatti	?4pF
Resistenza dei contatti	?3m?
Potenza dielettrica	1.5kVdc
Resistenza di isolamento	>10G? (initial)
Corrente nominale dei contatti	16A
Voltaggio nominale	<50V
Forza di inserimento	?20N
Forza di sgancio	?20N
Ciclo di vita	1000 cicli d inserzione/estrazione
Area del conduttore	2.5 mm ²
Misura del conduttore	14 AWG
Sistema di bloccaggio	Latch lock
Cappuccio copri connettore	poliuterano
Contatti	in lega di rame

SCWM3

CONNETTORE WATERPROOF DMX (XLR 3P M)

Placcatura dei contatto	Oro
Inseri	Polyamide (PA66+30%GF)
Guscio	zincato die-cast (ZnAl4Cu1)
Placcatura del guscio	cromo
Serracavo	Resina acetilica (POM)
Ritardante di fiamma	UL94HB
Grado di Protezione	IP65
Temperatura operativa	30?to+80?