





MOOD 715Z WASH

TESTA MOBILE LED WASH CON ZOOM SOUNDSATION

MOOD 715Z WASH 7 X 15 W


MOOD 715Z WASH fa parte di una più ampia gamma di luci LED intelligenti a testa mobile SOUNDSATION. Questa illuminazione è compatta, leggera e molto facile da usare. È stata progettata per soddisfare le richieste di un maggior numero di clienti, grazie al dimmer, alla funzione Zoom (5,5°-45°) ed è dotata di 7 LED RGBW da 15W, estremamente luminosi e affidabili, che possono essere utilizzati sia come beam che come wash light, per soddisfare diverse applicazioni di illuminazione. Non solo, ma grazie alla precisione di 16 bit nel pilotaggio e nella regolazione del movimento, crea effetti stroboscopici, dimmer e di posizionamento estremamente raffinati. Infine, il funzionamento del display LED multifunzione è stato sviluppato per aiutare l'utente a configurare l'unità, rendendo questo apparecchio facile da usare, affidabile nelle prestazioni e versatile nelle applicazioni. Un MUST per tutti i professionisti dell'illuminazione.



MOOD 715Z WASH

TESTA MOBILE LED WASH CON ZOOM SOUNDSATION

MOOD 715Z WASH 7 X 15 W



MOOD 715Z WASH

TESTA MOBILE LED WASH CON ZOOM SOUNDSATION**MOOD 715Z WASH 7 X 15 W****DETTAGLI DEL PRODOTTO****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

7 LED RGBW da 15W con una durata di vita di circa 50.000 ore

Sistema di zoom 5,5°-45°

0-100% Dimmer elettronico

0-20Hz Effetto strobo

Macro colore, pulsante e cambio colore saltato

Pan/Tilt 540° / 270°

SPECIFICHE

LED	7 x 15W RGBW con durata di vita di circa 50.000 ore
Zoom	5,5°-45°
Colore	Macro, Pulsante e Cambio colore saltato
Dimmer	elettronico 0-100%
Strobo	0-20Hz
Modalità di controllo	14CH / 16CH, DMX512, Master/Slave, Auto, Sound
Pan/Tilt	540° / 270°
Display	LED
Voltaggio	AC100V-240V - 50/60Hz
Potenza nominale	130W
Presa principale	Europlug IEC

MOOD 715Z WASH

TESTA MOBILE LED WASH CON ZOOM SOUNDSATION**MOOD 715Z WASH 7 X 15 W**

DMX	Ingresso e Uscita 3 pin XLR
Temperatura di funzionamento	0-40°C
Peso netto	4 kg
Dimensioni dell'apparecchio (LxPxA)	158 x 145 x 300 mm
Peso lordo	4,5 kg
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxA)	270 x 210 x 340 mm