

WF-U2302PP

**RADIOMICROFONO TRUE DIVERSITY CON 2  
TRASMETTITORI TASCABILI PIÙ ARCHETTI 630-660MHZ**

---

WF-U2302PP

**RADIOMICROFONO TRUE DIVERSITY CON 2  
TRASMETTITORI TASCABILI PIÙ ARCHETTI 630-660MHZ**

---

WF-U2302PP

**RADIOMICROFONO TRUE DIVERSITY CON 2  
TRASMETTITORI TASCABILI PIÙ ARCHETTI 630-660MHZ**

---

## WF-U2302PP

# RADIOMICROFONO TRUE DIVERSITY CON 2 TRASMETTITORI TASCABILI PIÙ ARCHETTI 630-660MHZ

Il WF-U2302 è un radiomicrofono True Diversity UHF professionale doppio con 300 canali

per ciascun microfono e una interfaccia utente semplice e intuitiva.

“True Diversity”

significa che il sistema di ricezione è dotato di due antenne, due circuiti di ricezione e

di un dispositivo in grado di scegliere costantemente il segnale più forte e privo di interferenze

per entrambi i canali audio. Questa tecnologia viene utilizzata sia per sistemi

singoli (WF-U1300) che per sistemi doppi (WF-U2302).

Questo sistema è realizzato con tecnologia di altissimo livello che permette di integrare

molte delle principali funzioni – quali la sezione di amplificazione, il processamento

digitale del segnale, la sintesi delle frequenze PLL (Phase-Locked Loop) ed altro – in

un singolo CHIP. Ciò permette di offrire prestazioni altamente professionali in prodotti

decisamente alla portata di tutti.

Il WF-U2302 è dotato anche di sistema di ricerca automatica delle frequenze e sistema

IR per la sincronizzazione del canale tra ricevitore e trasmettitore in modo rapido. Inoltre,

la tecnologia Digital Pilot permette non solo di monitorare il livello della ricezione

e delle batterie dei trasmettitori, ma soprattutto di operare con sistemi multipli senza

problemi.

Sono disponibili, infine, due kit opzionali per il montaggio di uno o due ricevitori rispettivamente

su 1 o 2 unità rack standard da 19". Chiedete al vostro rivenditore SOUNDSATION



WF-U2302PP

# RADIOMICROFONO TRUE DIVERSITY CON 2 TRASMETTITORI TASCABILI PIÙ ARCHETTI 630-660MHZ



WF-U2302PP

# RADIOMICROFONO TRUE DIVERSITY CON 2 TRASMETTITORI TASCABILI PIÙ ARCHETTI 630-660MHZ

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia UHF True Diversity per limitare al massimo le interferenze

300 Frequenze per ciascun trasmettitore e Sistema IR per un Setup rapido del sistema

Banda UHF 630-660MHz

Interfaccia utente semplice ed intuitiva con display LCD su Trasmettitore e Ricevitore

Tecnologia Digital Pilot che consente l'uso di sistemi multipli

Monitoraggio del livello di segnale AF e della carica delle batterie direttamente sul ricevitore

Distanza Ideale 80m (senza ostacoli diretti)

Trasmettitori tascabili con connettore Mini-XLR

Microfoni ad archetto leggeri e professionali con capsula a condensatore cardioide ad alta sensibilità

Telaio in metallo a mezza unità rack da 19" e antenne rimovibili

Kit per montaggio a rack di 1 o 2 ricevitori in una unità (opzionali)

### SPECIFICHE

<b>Banda di Frequenze</b>	UHF 630-660 MHz
<b>Gamma dinamica</b>	>90dB
<b>Risposta in frequenza</b>	40Hz-15KHz ±3dB
<b>Livello di uscita audio</b>	Bilanciato 400mV; Sbilanciato 400mV
<b>Dimensioni dell'imballaggio (LxAxP)</b>	435 x 104 x 321 mm
<b>Peso lordo dell'imballaggio</b>	2,5 kg

WF-U2302PP

# RADIOMICROFONO TRUE DIVERSITY CON 2 TRASMETTITORI TASCABILI PIÙ ARCHETTI 630-660MHZ

<b>Alimentazione del ricevitore</b>	DC 12V / 500mA
<b>Potenza di consumo</b>	7W
<b>Rapporto segnale/rumore</b>	>90dB
<b>Sensibilità di ricezione</b>	5dBuV
<b>Dimensioni del ricevitore (LxAxP)</b>	210 x 43 x 187 mm (antenne non incluse)
<b>Antenna</b>	max. 255 mm
<b>Peso netto</b>	0,53 kg
<b>Potenza del trasmettitore</b>	30mW (max)
<b>Tipo di modulazione</b>	FM
<b>Tensione della batteria</b>	3V (2x1.5V AA Battery)
<b>Utilizzo continuo</b>	5 ore
<b>Dimensioni del trasmettitore tascabile (LxAxP)</b>	62 x 103 x 30 mm
<b>Antenna del trasmettitore tascabile (L/A)</b>	Ø3 x 9 mm
<b>Peso netto del trasmettitore tascabile</b>	0,132 kg (batterie incluse)