

INSTA CUBE4-16B

DIFFUSORE PASSIVO MINIATURIZZATO COASSIALE A 2 VIE DA 4" (16OHM, NERO)

Il nuovo diffusore coassiale miniaturizzato INSTA CUBE4 da 4" è progettato per molteplici applicazioni in campo sonoro ravvicinato.

L'ampia dispersione di 80° x 80° dei componenti coassiali personalizzati garantisce una copertura equilibrata a qualsiasi frequenza.

Potenza e stile impressionanti si uniscono per offrire 100 W (RMS) di potenza reattiva dal driver coassiale al neodimio progettato su misura con una bobina da 35 mm sul driver LF da 4" e un driver HF con diaframma da 34 mm.

Il collegamento è semplice grazie ai connettori per diffusori a 4 poli o al collegamento Phoenix. Entrambe le connessioni sono dotate di ingresso e di uscita per il collegamento. È possibile scegliere diverse soluzioni di rigging, utilizzando la "staffa a U" in dotazione, che consente una regolazione angolare sicura, oppure utilizzare i punti di fissaggio M10 su ciascun lato per adattarsi all'installazione, o ancora installare direttamente su un'asta microfonica.

L'involucro è realizzato in alluminio per garantire un aspetto e una sensazione di qualità e affidabilità di lunga durata, rifinito con una robusta griglia in acciaio per proteggere le apparecchiature.

Gli INSTA CUBE4 sono disponibili nelle versioni da 8 e 16 ohm e con finitura bianca o nera.

La serie INSTA è applicabile in una varietà di ambienti, dalle sale espositive ai centri commerciali, dai ristoranti ai bar, e ha anche applicazioni più ampie. Fornisce il suono dall'alto con un'ostruzione minima, riproducendo perfettamente i suoni ambientali.



INSTA CUBE4-16B

**DIFFUSORE PASSIVO MINIATURIZZATO COASSIALE A 2
VIE DA 4" (16OHM, NERO)**



INSTA CUBE4-16B

DIFFUSORE PASSIVO MINIATURIZZATO COASSIALE A 2 VIE DA 4" (16OHM, NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sistema Point Source passivo coassiale a 2 vie da 4 pollici
- Diaframma HF con pellicola sonora in composito di PEEK
- Bobina mobile a filo piatto in alluminio
- Magneti al neodimio su LF e HF
- Speciale Materiale di imbottitura per la trasmissione del suono all'interno
- Cassa in alluminio allungato
- Robusta griglia frontale in acciaio
- Punti di fissaggio M10 su 4 lati
- Disponibile nelle versioni da 8 o 16 ohm
- Disponibili custodie bianche o nere

SPECIFICHE

Tipo	diffusore coassiale passivo a 2 vie
Risposta in frequenza (-10dB)	100Hz - 20kHz
Potenza nominale	100W (RMS) / 400W (picco)
Impedenza nominale	16 ohm
SPL massimo (@1m)	113dB (picco)
Copertura (H x V)	80° x 80°
Trasduttore LF	4" / Bobina mobile da 35 mm / magnete al neodimio da 100 W

INSTA CUBE4-16B

DIFFUSORE PASSIVO MINIATURIZZATO COASSIALE A 2 VIE DA 4" (160HM, NERO)**Trasduttore HF** bobina da 1,3" / 34mm / magnete al neodimio da 20W**Sensibilità (1m@1W)** 87dB**Connettori** 2 connettori Speakon a 4 poli; 1 connettore Phoenix a 4 poli**Dimensioni (L x A x P)** 145 mm x 156 mm x 143 mm (staffa inclusa)**Peso netto** 2,4 kg