

WM-PCBXX05

CAVO PATCH BILANCIATO WIREMASTER XLR(M)-XLR(F) / 0.5MT

La serie Soundsation WIREMASTER è composta cavi professionali realizzati coi migliori componenti e tecnologia Oxygen Free Copper. Concepiti per dare agli utenti soluzioni professionali in un vasto range di applicazioni, i cavi WIREMASTER significano affidabilità, segnale preservato e performance di alto livello.



WM-PCBXX05

CAVO PATCH BILANCIATO WIREMASTER XLR(M)-XLR(F) / 0.5MT

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connettori professionali XLR(M)-XLR(F)

Costruzione O.F.C.

Diametro dei conduttori da 2x0.30 mm² per una trasmissione di alta qualità

Diametro cavo: 6.5mm

Schermatura al rame ad alta densità (95%) per performance silenziose

Isolamento in PE per una capacità molto bassa

Flessibile, facile da avvolgere

Applicazioni: connessioni varie

Lunghezza: 0.5mt

SPECIFICHE

Diametro conduttori 2x0.30 mm²

Diametro cavo 6.5mm

Schermatura 95% rame

Connettori XLR(M)-XLR(F) - Yongsheng by Neutrik®