


IN-8 SPEAKER A COLONNA 440W

Il sistema a Colonna IN8 è un diffusore a due vie polivalente ad alte prestazioni, ideale per installazioni fisse o mobili. E' equipaggiato con un driver HF a nastro montato in una speciale tromba con copertura da 100° x 25°. La sezione di MF/LF è dotata di otto altoparlanti ad alte prestazioni da 3" in neodimio. Molto flessibile, è ideale per il parlato e applicazioni musicali in installazioni fisse e mobili stand-alone o come fullrange MF/HF in sistemi di amplificazione più evoluti. Il cabinet rettangolare, costruito in betulla da 12 millimetri e coperto con finitura nero NOVA Polycoat ©, è protetto da una griglia anteriore in metallo ricoperta in schiuma di carbone. Due connettori speakon (NL4) sono montati sul lato posteriore del telaio per il segnale di ingresso (input) e collegamento di segnale (link). La potenza dell'IN8 è di 440 W (RMS) su 4 ohm.



IN-8

SPEAKER A COLONNA 440W

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Driver HF a nastro in neodimio

8 woofer da 3" in neodimio

Copertura nominale 100°x 25°

Fullrange passivo

Design compatto

Finitura NOVA Polycoat®

Grande gamma di accessori disponibili (opzione)

IN8 può essere utilizzata come altoparlante MF/HF in combinazione con il subwoofer attivo IN315SUB. Il IN8 può essere pilotato con finali di potenza NOVA DXP o X con un processore digitale (un filtro passa-alto dovrebbe essere utilizzato per evitare danni a 120 Hz / Butterworth / 24dB). Il diffusore può essere pilotato anche da altri amplificatori professionali con una potenza massima di uscita di 440 W a 4 ohm.

SPECIFICHE

Tipo di sistema	8 woofer in neodimio da 3", compact line array
Gamma di frequenza(-10dB)	82Hz-20kHz
Risposta in frequenza(±3dB)	92Hz-18kHz
Pattern di copertura	Nominale 100°x 25°
HF Horn	Waveguide horn
Modalità di crossover	Passive
Frequenza di crossover	4,5 kHz
Potenza nominale (Continua **/Program/Picco) Passiva	440W - 880W - 1760W Bi-Amped LF
SPL massimo ***	123dB SPL di picco

IN-8

SPEAKER A COLONNA 440W

Sensibilità del sistema (1W/1m)	97dB SPL
Driver LF	8 x NOVA 3/60ND
LF Impedenza nominale	4ohm (passiva)
MF Driver	n/a
MF Impedenza nominale	n/a
Driver HF	1 x NOVA NRD101, ribbon driver
HF Impedenza nominale	4ohm (passiva)
Tunings attivi	High pass filter (Buttherworth / 24dB) raccomandato
Cabinet	Multistrato da 12mm
Sospensione/Montaggio	Flangia da 35mm per stativo, sistema di ancoraggio per installazione fissa 2 x M6
Trasporti	n/a
Finitura	IN6 Nero NOVA Polycoat©
Griglie	Verniciata a polvere colore nero in acciaio perforato rivestita in schiuma di carbone con logo NOVA
Connettori di ingresso	2x Neutrik© Speakon© NL4 1+/1- (2+/2- link input e output)
Dimensioni (L x A x P)	130 mm x 845 mm x 132 mm
Peso netto	7 kg
Accessori opzionali	WK