



## HYPER-PRO 12 PLUS DIFFUSORE 12" ATTIVO 2-VIE CON DSP

I nuovi diffusori Hyper-Pro Plus rappresentano una nuova tappa importante nella evoluzione della ormai famosa serie Hyper di Soundsation. Integrano la potenza, la qualità audio e la praticità dei modelli precedenti con l'essenzialità delle funzioni realmente necessarie a chi usa professionalmente un diffusore come strumento di lavoro.

Amplificatori in Classe-D da 700W continui, woofer e driver a compressione selezionati, DSP per il controllo del Crossover, dell'EQ, del Limiter a 2-Bande, l'allineamento di fase e l'ottimizzazione del ritardo woofer e driver a compressione, garantiscono prestazioni elevate e massima qualità audio in qualsiasi condizione di utilizzo.

Il pannello di controllo prevede due ingressi Mic/Line XLR-Combo, l'uscita Mix e 4 Programmi audio (Music, Live, Monitor, Speech) per adattare in modo rapido il diffusore ai principali utilizzi.

Il cabinet elegante e robusto è progettato in modo da consentire l'uso in verticale a pavimento o su palo/tripode da 35mm, e l'installazione sospesa in orizzontale o verticale grazie ai 4 punti di fissaggio M8.



# HYPER-PRO 12 PLUS

## DIFFUSORE 12" ATTIVO 2-VIE CON DSP

### DETTAGLI DEL PRODOTTO

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diffusore 2-vie, Bass-reflex

Amplificatore in Classe-D da 700W Continui / 1400W di Picco

Copertura Angolare 90°H x 60°V

DSP per il controllo di Crossover, EQ e Limiter a 2-Bande, Ottimizzazione di Fase e Tempo

4 Preset EQ (Music, Live, Monitor, Speech)

2 Ingressi Mic-Line Combo e Uscita Mix Bilanciata

Tasto On-Off per il Led Frontale

Adattatore per Palo o Tripode da 35mm

4 Punti di Fissaggio per Golfari M8

#### SPECIFICHE

<b>Tipo di sistema</b>	Diffusore Attivo 2-Vie 12", Bass-Reflex
<b>Potenza nominale</b>	700W Continuo, 1400W di Picco
<b>Risposta in frequenza</b>	45Hz-20kHz
<b>SPL max</b>	130dB SPL
<b>Driver LF</b>	Woofer personalizzato 12"
<b>Driver HF</b>	Driver a compressione 1"
<b>Copertura</b>	90°H x 60°V
<b>Frequenza di crossover</b>	2.5kHz
<b>Connettori di ingresso</b>	2x connettori jack bilanciati Combo XLR/1/4"
<b>Connettori di uscita</b>	1x Bilanciato XLR Mix Output

## HYPER-PRO 12 PLUS

# DIFFUSORE 12" ATTIVO 2-VIE CON DSP

<b>Indicatori</b>	Alimentazione, Clip, Preset, Led Anteriore
<b>EQ</b>	4 preset (Music, Live, Monitor, Vocal)
<b>DSP</b>	Crossover, EQ, Limitatori Dual Band, Allineamento di Fase e Ritardo LF/HF
<b>Controlli</b>	2x Channel Gain, Volume Principale, On/Off Led Frontale, Ground Lift, Preset EQ
<b>Alimentazione CA</b>	100-120 V~ o 220-240 V~ 50/60 Hz (selezionabile dall'utente)
<b>Consumo energetico</b>	360W Tipico
<b>Cabinet</b>	Polipropilene
<b>Maniglie</b>	2 sui lati, 1 sulla parte superiore
<b>Angolo di monitoraggio</b>	45°
<b>Finitura</b>	Nera
<b>Griglia</b>	Acciaio verniciato a polvere con schiuma acustica
<b>Montaggio su palo</b>	Presa da 36mm
<b>Flying points</b>	4x M8:
<b>Dimensioni (LxPxA)</b>	357x 356 x 610 mm (14,1" x 14" x 27")
<b>Peso netto</b>	14,4 kg - 31,7 lbs.
<b>Dimensioni Imballo (LxPxA)</b>	440 x 440 x 685 mm (17,3" x 17,3" x 27")
<b>Peso Lordo</b>	16,8Kg - 37 lbs.