




LCT440PURE

MICROFONO CONDENSATORE CON CAPSULA A LARGO DIAFRAMMA DA 1" DI ULTIMA GENERAZIONE

LCT440 PURE usa gli stessi componenti e la stessa capsula dei nostri modelli più prestigiosi ed è dotato di un housing resistente, compatto e di design. Monta una capsula a condensatore da 1" che cattura ogni sfumatura della tua performance con eccezionale profondità e dettaglio. Il suo cardioide assicura una rear rejection particolarmente efficace, rendendolo così ideale per lo studio di registrazione, il palco e l'home recording. I risultati sono eccellenti sulla ripresa di voce e strumenti di qualsiasi tipo: piano, batteria, percussioni, amplificatori e tutto quello che la tua creatività di porta a sperimentare. Il supporto antishock e il pop filter magnetico sono forniti nel kit, non ti serve altro per cominciare a registrare.



LCT440PURE

MICROFONO CONDENSATORE CON CAPSULA A LARGO DIAFRAMMA DA 1" DI ULTIMA GENERAZIONE



LCT440PURE

MICROFONO CONDENSATORE CON CAPSULA A LARGO DIAFRAMMA DA 1" DI ULTIMA GENERAZIONE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Puro il dettaglio: - perfettamente bilanciato e brillante

Pura la registrazione: un solo microfono che eccelle in tutte le applicazioni

Pura la performance: bassissimo rumore e capacità di gestire pressioni sonore elevatissime

Supporto antishock e pop filter magnetico riducono rumore indesiderato

Fornito con uno shock mount, un antivento, un filtro antipop magnetico e una comoda borsa da trasporto

SPECIFICHE

Tipo	microfono a polarizzazione fissa
Principio operativo acustico	trasduttore a gradiente di pressione
Diaframma	in Mylar® da 3 micron rivestito oro
Trasduttore	Ø 25.4 mm
Direttività	Cardioide
Sensibilità	27.4 mV/Pa, -31.2 dBV/Pa
Livello di rumore equivalente	7 dB (A), cardioide
Max SPL for 0.5 % THD	140 dB
Rapporto segnale rumore	87 dB(A)
Gamma dinamica	133 dB (A)
Alimentazione	Phantom power 48V +/- 4V
Consumo	2,63 mA

LCT440PURE

MICROFONO CONDENSATORE CON CAPSULA A LARGO DIAFRAMMA DA 1" DI ULTIMA GENERAZIONE

Impedenza del circuito	110 ohm
Impedenza di carico	1000 ohm
Connettore	placcato oro a 3 pin XLR
Enclosure	Diecast zincata
Dimensioni	138x52x36 mm
Peso netto	g 310