

KIRA5**DIFFUSORE 5" COASSIALE AD ALTE PRESTAZIONI, 150 W (RMS)**

KIRA5 è un diffusore coassiale a due vie ad alte prestazioni adatto sia per installazioni fisse che per l'uso mobile. Il cabinet è equipaggiato con un driver HF 1" (voice coil da 1,35), che è montato coassialmente sul trasduttore da 5". KIRA5 offre una copertura di 90°x90° (HxV). Le frequenze medie e basse sono coperta da un altoparlante da 5". Il sistema di sospensione integrato comprende 2 punti di fissaggio M10, che permettono l'installazione della staffa a U (compresa nella fornitura di serie). La flessibilità del KIRA5 si adatta per applicazioni per il parlato e musicali, allo steso modo degli speakers MF/HF nei sistemi di amplificazione. Il telaio è realizzato in multistrato di 15 mm (betulla) e coperto con finitura black texture. E' dotato di una griglia frontale con supporto in schiuma di carbone trasparente. Due connettori speakon NL4 sono montati sul lato posteriore del telaio per l'ingresso del segnale e il link. La potenza nominale del KIRA5 è di 150 W (RMS), l'impedenza è di 16 ohm.



KIRA5

DIFFUSORE 5" COASSIALE AD ALTE PRESTAZIONI, 150 W (RMS)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Driver a compressione HF con voice coil da 1,35"

Trasduttore coassiale a 2 vie ad alte prestazioni

Copertura nominale di 90°x90°

Operazione fullrange passiva

Staffa a U inclusa nella confezione (di serie)

Design ultra compatto e leggero

Angolazione monitor (45°)

SPECIFICHE

Tipo di sistema	5", a due vie, coassiale, angolazione monitor 45°
Gamma di frequenza (-10 dB)	85 Hz - 20 kHz
Risposta in frequenza (± 3 dB)	95 Hz - 18 kHz
Coverage Pattern	90° x 90° nominale
HF Horn	Assialsimmetria
Modalità Crossover	Passivo
Frequenza di crossover	2,2 kHz
Potenza nominale (continua **/Programma)	passivo 150 W/300 W
Massimo SPL***	117 dB SPL peak
Sensibilità del sistema (1W / 1m)	92 dB SPL

KIRA5

DIFFUSORE 5" COASSIALE AD ALTE PRESTAZIONI, 150 W (RMS)

Driver LF	1 x NOVA 5/150 COAX, 1.8" voice coil woofer
LF impedenza nominale	16 ohm (passiva)
MF Driver	n/a
MF impedenza nominale	n / a
Driver HF	1 x NOVA 5/150 COAX, 1.35" driver di voice coil
HF Impedenza nominale	16 Ohm (passiva)
Active Tunings	n/a (passivo)
Cabinet	15 mm, betulla (multi layer)
Sospensione/montaggio	2 punti di fissaggio x M10
Transport	n/a
Finitura	laccato nero
Griglia	verniciato a polvere, nero, acciaio perforato con supporto di schiuma di carbone trasparente, logo NOVA
Connettori di ingresso	2 x Neutrik Speakon © NL4 1 + / 1- (2 + / 2- linkati tra ingresso e uscita)
Dimensioni (W x H x D)	160 mm x 160 mm x 180 mm
Peso Netto	3 Kg
Accessori	staffa a U, inclusa nella fornitura di serie; LSA1: Adattatore per speaker stand; (Art .