

ESTRO 6P

DIFFUSORE PASSIVO PROFESSIONALE 6.5" A 2-VIE

I diffusori a 2-vie della serie passiva ESTRO fanno parte di una gamma più ampia della linea di prodotti HELVIA. La linea offre 5 modelli con woofer da 6.5" a 15". Questi diffusori sono stati progettati per offrire leggerezza, affidabilità e un suono di alto livello sia in installazioni fisse che in applicazioni portabile.

Potenze comprese tra 130W e 350W RMS, trasduttori selezionati, materiale di alloggiamento avanzato sono gli ingredienti sapientemente combinati per offrire il meglio ad installatori e musicisti.

I diffusori ESTRO possono essere sospesi attraverso l'uso di staffe (non incluse), con occhielli per mezzo dei i punti di sospensione M8, o posizionati su un supporto per casse utilizzando il foro D36mm sul fondo.



ESTRO 6P**DIFFUSORE PASSIVO PROFESSIONALE 6.5" A 2-VIE****DETTAGLI DEL PRODOTTO****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Sistema Passivo a 2-Vie con bass reflex

Cabinet in propilene robusto e leggero

Griglia in metallo e colore grigio scuro

130W RMS su 8 ohm

Woofers ad alta escursione e driver a compressione di precisione

Guida d'Onda simmetrica 90°x60°

2x connettori Speakon a 2 poli

Maniglia sul Top per un facile trasporto

Foro per montaggio su palo da 36 mm

4x punti di fissaggio M8

SPECIFICHE

Tipo di Diffusore	Diffusore passivo a 2-vie
Risposta in frequenza [- 10dB]	70Hz-19kHz
Sensibilità (1W @ 1m)	90dB
Max SPL	110dB
Potenza RMS	130W
Impedenza	8ohm
Tipo HF	Driver a compressione con v.c. 1" e uscita 1"

ESTRO 6P**DIFFUSORE PASSIVO PROFESSIONALE 6.5" A 2-VIE**

Tipo di Guida d'Onda	Simmetrica
Direttività (HxV)	90°x60°
Frequenza di crossover	5kHz
Diametro LF	6.5" - 1.5" v.c.
Ingresso	1 connettore Speakon a 2 poli
Uscita	1 connettore Speakon a 2 poli
Materiale del cabinet	Polipropilene, grigio scuro
Materiale e spessore della griglia	Acciaio, 1,2 mm
Fissaggio	4x M8 (uno su ogni lato)
Maniglie	1 in alto
Montaggio su palo	Standard Ø36mm
Angolo di utilizzo del monitor da palco	30° e 45°
Dimensioni altoparlante (LxPxH)	220x210x368mm
Dimensioni imballo (LxPxH)	290x280x425mm
Peso netto	5.2Kg
Peso lordo	6kg