

## HYPER TOP 10A

# DIFFUSORE BI-AMPLIFICATO IN POLIPROPILENE 500W 10"

La serie **Hyper** è il risultato di anni di esperienza accumulati da Soundsation nel campo dei portable sound systems.

Questa linea di diffusori è costruita con un cabinet in polipropilene robusto, leggero ed elegante con una full-grille in metallo e materiale fonoassorbente. Il design moderno, in linea con i più recenti standard dell'industria, offre sia un design accattivante che un'ottima qualità sonora.

Tutta la linea è equipaggiata con un **amplificatore in Classe D ed alimentazione switching**, che offre elevata potenza in maniera efficiente e con un peso ridotto (ad eccezione del modello 6"). Ingressi microfonici e di linea permettono di collegare diverse apparecchiature, che siano microfoni mixer o media player.

I 4 punti di ancoraggio M8 (1 per lato), 1 maniglia nella parte superiore e il foro per stativo da 36mm, rendono questo diffusore ideale sia per installazioni fisse che per applicazioni portatili.



# HYPER TOP 10A

## DIFFUSORE BI-AMPLIFICATO IN POLIPROPILENE 500W

### 10"

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diffusore bi-amplificato a 2 vie

Cabinet in polipropilene ad alta risonanza, robusto e leggero con griglia full-size in metallo e materiale fonoassorbente

Due amplificatori in classe D da 500W (440W+60W)

Woofer da 10" con driver da 1"

Ingressi microfonico/linea XLR + jack ¼", ingresso di linea XLR/RCA stereo, mini jack per connettere smartphones o tablet

Uscita XLR link out

Controlli volume per ciascun canale, volume master ed equalizzazione HI e LOW

Utilizzabile come stage monitor 30°/45°

Maniglia superiore e maniglia laterale per un agevole trasporto

Foro per stativo da 36mm

4 punti di ancoraggio M8, posizionati su ciascun lato

Dimensioni (LxAxP): 300 x 528 x 306 mm

Peso: 9 Kg

### SPECIFICHE

Diffusore bi-amplificato a 2 vie

**Woofer** 10" con voice coil da 2"

**Compression driver** 1" voice coil, 1" throat

**Direttività** 90° x 60°, symmetric

## HYPER TOP 10A

# DIFFUSORE BI-AMPLIFICATO IN POLIPROPILENE 500W 10"

---

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Risposta in frequenza [- 10dB] | 53Hz - 19KHz                                     |
| Risposta in frequenza [- 3dB]  | 58Hz - 19KHz                                     |
| Max SPL                        | 116dB                                            |
| Sensitivity                    | 93dB                                             |
| 2 amplificatori in Classe D    |                                                  |
| Potenza (Picco/Rated)          | 500W (440+60W) / 250W (220+30W)                  |
| Crossover                      | 3.2KHz, 24dB/Oct.                                |
| EQ                             | High (2.5KHz, +/- 12 dB); Low (150Hz, +/- 12 dB) |
| LEDs                           | Power On (Green), Clip (Red)                     |
| Alimentazione                  | 230Vac - 50 Hz                                   |
| Potenza minima assorbita       | 125W                                             |
| Connettore alimentazione       | VDE con fusibile T2A-250V                        |
| Dimensioni (LxAxP)             | 300 x 528 x 306 mm                               |
| Peso                           | 9 Kg                                             |